



Polar Balance

Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- 8°C hőntartás
- Turbóüzemmód
- Páramentesítő funkció
- Comfort hűtés

- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- 4 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Rozsdaálló
- Kikapcsolható kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés

Egészség

- I feel
- Smart légáram
- Wifi
- Széles feszültség tartomány
- Gyermekzár
- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- Cold-plazma szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvásüzemmód
- Takarékos üzemmód
- ECO
- 24 órás időzítő

Fali vezérlővel és csoportos fali vezérlővel is kapható



DMI-100A



DSI-0010A

Energiabesorolás

A++

A megnyugtató választás.

Típusjel		SIEH0025SDB	SO1H0025SDB	SIEH0035SDB	SO1H0035SDB	SIEH0050SDB	SO1H0050SDB	SIEH0070SDB	SO1H0070SDB
Kapacitás		2,5kW		3,5kW		5,0kW		7,0kW	
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névlegeskapacitás	W	2500(500-3250)	2800(500-3500)	3200(900-3600)	3400(900-4000)	4600(1000-5300)	5200(1000-5650)	6200(1800-6900)	6500(1300-7033)
Teljesítményfelvétel	W	720(150-1300)	750(140-1500)	991(220-1300)	916(220-1500)	1355(420-1800)	1340(420-1900)	1827(450-2200)	1912(450-2300)
Áramfelvétel	A	3,1(0,7-5,7)	3,3(0,6-6,5)	4,3(1,0-5,7)	4,0(1,0-6,5)	5,9(1,8-7,8)	5,8(1,8-8,3)	7,9(2,0-9,6)	8,3(2,0-10,0)
Maximum áramfelvétel	A	7		7		9		10	
Működési tartomány	°C	-15...+43°C		-15...+24°C		-15...+43°C		-15...+24°C	
Energia besorolás		A++		A+		A++		A+	
EER/SEER	W/W	3,47/6,5		3,23/6,1		3,39/5,6,4		3,4/6,8	
COP/SCOP	W/W	3,73/4,1		3,71/4,1		3,881/4,1		3,4/4,1	
Külső egység	Keringtetett légmennyiség	m ³ /h		590/520/400/320		850/800/700/600		900/800/600/400	
	Berendezésméret (H×M×Sz)	mm		770x251x190		972x300x225		972/300/225	
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm		817x308x251		1017x366x289		1017/366/289	
	Nettó/bruttó tömeg	kg		8,5/10		13,5/16,0		13,5/15,5	
	Hangnyomásszint 1 m-re	dBA		26/33/37/41		34/38/42/44		30/37/45/48	
	Hangteljesítmény szint	dBA		38/45/49/56		38/45/49/56		42/49/57/60	
	Hangteljesítmény szint	dBA		62		64		63	
Külső egység	Berendezésméret (H×M×Sz)	mm		732x550x330		732x550x330		873x555x376	
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm		789x600x390		791x590x373		948x591x428	
	Nettó/bruttó tömeg	kg		25/27,5		26,5/29,0		36,5/39,5	
	Hangnyomásszint 1 m-re	dBA		51		53		57	
Külső egység	Hangteljesítmény szint	dBA		64		63		65	
	Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/0,5 kg (5m;16g/m)		R32/0,55 kg (5m;16g/m)		R32/0,75 kg (5m;16g/m)		R32/ 1,23kg (5m;16g/m)	
	Leolvasztási mód	Automatikus leolvasztás							
	Nyomócső/szivócső méret	mm		φ6,35+φ9,52				φ6,35+φ12,7	
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m		15/10			25/10		
	Betápkábel becsatlakozás	Külséri/3x1.5mm ²				Külséri/3x2.5mm ²			
	Külséri-beltéri összekötő kábel	Külséri/4x1.5mm ²							