

Polar



Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- 3-D légmozgás-Függőleges-vízszintes mozgatás
- Széles fűtési tartomány
- 8°C Chóntartás
- Turbó üzemmód
- Comfort hűtés

- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Szuper csendes üzem
- 5 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air
- Alaplemezű fűtés
- Páramentesítő funkció

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Erőteljeshűtés
- Kikapcsolható kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzetiüzemeltetés

- I feel
- Rozsdaálló
- Smart légáram
- Okosotthon rendszerbe ingerálható
- Széles feszültség-tartomány
- Gyerekszár

Egészség

- Titan Gold bevonat
- Öntisztítás
- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- 3 az 1-ben szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus



Energiabesorolás

A++

Vigyünk szint az életbe.

| Típusjel | | SIEH0025SDR | SO1H0025SDR | SIEH0035SDR | SO1H0035SDR | SIEH0050SDR | SO1H0050SDR | SIEH0070SDR | SO1H0070SDR | |
|--|---|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|
| Kapacitás | | 2,5 kW | | 3,5 kW | | 5,0 kW | | 7,0 kW | | |
| Névleges feszültség és frekvencia | Ph-V-Hz | 1-220-240/50 | | 1-220-240/50 | | 1-220-240/50 | | 1-220-240/50 | | |
| Üzemmód | | Hűtés | Fűtés | Hűtés | Fűtés | Hűtés | Fűtés | Hűtés | Fűtés | |
| Névlegeskapacitás | W | 2600(940-3300) | 2610(940-3360) | 3400(1000-3770) | 3420(1000-3810) | 5100(1250-5910) | 5100(1250-6070) | 6810(1830-7800) | 6870(1850-7900) | |
| Teljesítmény felvétel | W | 800(240-1380) | 699(240-1552) | 1130(290-1500) | 922(290-1720) | 1580(330-2340) | 1374(340-2520) | 2257(410-2824) | 2063(420-3005) | |
| Áramfelvétel | A | 3,5(1,0-6,0) | 3,0(1,0-6,7) | 4,9(1,3-6,6) | 4,0(1,3-7,5) | 6,9(1,4-10,2) | 6,0(1,4-11,0) | 9,81(1,8-12,3) | 9,0(1,8-13,1) | |
| Maximum áramfelvétel | A | 7 | | 8 | | 11 | | 14 | | |
| Működési tartomány | °C | -15...+53°C | -15...+30°C | -15...+53°C | -15...+30°C | -15...+53°C | -15...+30°C | -15...+53°C | -15...+30°C | |
| Energiabesorolás | | A++ | A+ | A++ | A+ | A++ | A+ | A++ | A+ | |
| SEER | W/W | 6,3 | | 6,1 | | 6,1 | | 6,1 | | |
| SCOP | W/W | 4,1 | | 4,1 | | 4,1 | | 4,1 | | |
| Külső egység | Keringtetett légmennyiség | m ³ /h | | 550 | | 800 | | 990 | | |
| | Berendezésméret (H×M×Sz) | mm | | 777×250×201 | | 910×294×206 | | 1010×315×220 | | |
| | Csomagolási méret(H×M×Sz) | mm | | 840×315×260 | | 979×372×277 | | 1096×390×297 | | |
| | Nettó/bruttó tömeg | kg | | 8,5/10,5 | | 10,0/13,0 | | 13,0/16,0 | | |
| | Hangnyomásszint 1m-re | dBA | | 40/37/33/25/22 | | 43/41/38/35/27 | | 44/41/38/34/30 | | |
| | Hangteljesítményszint | dBA | | 50/47/43/35/32 | | 53/50/47/43/36 | | 54/51/48/44/40 | | |
| Külső egység | Berendezésméret (H×M×Sz) | mm | | 777×498×290 | | 853×602×349 | | 920×699×380 | | |
| | Csomagolási méret(H×M×Sz) | mm | | 818×520×325 | | 890×628×385 | | 960×732×400 | | |
| | Nettó/bruttó tömeg | kg | | 24/26 | | 35/38 | | 40/43 | | |
| | Hangnyomásszint 1m-re | dBA | | 50 | | 55 | | 57 | | |
| | Hangteljesítményszint | dBA | | 60 | | 65 | | 67 | | |
| | Hűtőközeg típus/mennyiség | | | R32/0,57 kg (5m;15g/m) | | R32/0,57 kg (5m;15g/m) | | R32/1,00 kg (5m;25g/m) | | |
| Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás | | | | | | | | | |
| Hűtőközeg csövezés/ elektromoscsatlakozás | Nyomócső/szivócső méret | mm | φ6,35+φ9,52 | | | | | | φ6,35+φ12,7 | |
| | Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség | m | 25/10 | | | | | | | |
| | Betápkábel becsatlakozás | Külső/3x1,5mm ² | | | | Külső/3x2,5mm ² | | | | |
| | Külső-belső összekötő kábel | 4x1,5mm ² | | | | | | | | |