



Polar Yes

Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- 3-D légmozgás-Függőleges-vízszintes mozgás
- Széles fűtési tartomány
- 8°C hőntartás
- Turbo üzemmód
- Comfort hűtés

- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Szuper csendes üzemmód
- Anti-cold Air
- Karterfűtés
- Alaplemez fűtés
- Páramentesítő funkció
- 7 sebességű ventilátor

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Rozsdaálló
- Kikapcsolható kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés

- I feel
- Smart légáram
- Wifi
- Széles feszültség-tartomány
- Gyereklár

Egészség

- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- Cold-plazma szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő

Fali vezérlővel és csoportos fali vezérlővel is kapható



DMI-100A



DSI-0010A

Energiabesorolás

A++

Extra tudással.

Típusjel		SIEH0025SDY	SO1H0025SDY	SIEH0035SDY	SO1H0035SDY	SIEH0050SDY	SO1H0050SDY	SIEH0070SDY	SO1H0070SDY
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW	
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névlegeskapacitás	W	2700(800-3800)	3000(900-4250)	3510(900-4400)	3810(900-4700)	5200(1000-6100)	5600(1100-6600)	7100(2000-8850)	7800(1800-9450)
Teljesítmény felvétel	W	695(100-1300)	700(150-1400)	962(220-1400)	953(220-1550)	1576(100-2350)	1436(180-2400)	2030(450-2900)	2000(350-3000)
Áramfelvétel	A	3,1 (0,4-5,7)	3,1 (0,7-6,1)	4,2 (1,0-6,1)	4,1 (1,0-6,7)	6,9 (0,4-10,2)	6,2 (0,8-10,4)	8,8 (2,0-12,6)	8,7 (1,5-13,0)
Maximum áramfelvétel	A	7		7		11		14	
Működési tartomány	°C	-15...+50°C	-25...+30°C	-15...+50°C	-25...+30°C	-15...+50°C	-25...+30°C	-15...+50°C	-25...+30°C
Energia besorolás		A++ A+		A++ A+		A++ A+		A++ A+	
EER/SEER	W/W	3,885/7,5		3,65/7,1		3,3/7,1		3,5/7,0	
COP/SCOP	W/W	4,286/4,2		4,0/4,1		3,9/4,2		3,9/4,2	
Beltéri egység	Keretgetett légmennyiség	m ³ /h 390/420/440/470/540/570/610		360/420/480/540/600/650/700		460/520/570/610/680/750/850		800/850/900/950/1000/1100/1250	
	Berendezésméret (H×M×Sz)	mm 845x289x209		845x289x209		970x300x224		1078x326x246	
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm 905x357x283		905x357x283		1025x378x304		1129x408x339	
	Nettó/bruttó tömeg	kg 10,5/12,5		11,0/13,0		13,5/16,0		16,5/19,5	
	Hangnyomásszint 1 m-re	dBA 25/27/29/31/34/36/38		25/26/29/32/35/38/42		30/34/36/38/41/43/44		33/36/38/40/41/44/48	
Kültéri egység	Hangteljesítmény szint	dBA 37/39/41/43/46/48/54		37/38/41/44/47/50/57		43/47/49/51/54/56/60		48/51/53/55/56/59/64	
	Berendezésméret (H×M×Sz)	mm 732x555x330		732x555x330		802x555x350		958x402x660	
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm 794x615x376		794x615x376		872x620x398		1032x737x456	
	Nettó/bruttó tömeg	kg 23,5/26,0		24,5/27,0		30,5/33,0		41,5/46,0	
	Hangnyomásszint 1 m-re	dBA 50		52		56		59	
Hangteljesítmény szint	dBA 61		63		65		70		
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/0,53kg(5m;16g/m)		R32/0,57kg(5m;16g/m)		R32/0,82kg(5m;16g/m)		R32/1,5kg(5m;40g/m)		
Leolvasztási mód	Automatikus leolvasztás								
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm φ6,35+φ9,52		φ6,35+φ12,7		φ6,35+φ15,875			
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m 15/10				25/10			
	Betápkábel becsatlakozás	Kültéri/3x1,5mm ²				Kültéri/3x2,5mm ²			
	Kültéri-beltéri összekötő kábel	4x1,5mm ²							